

K-ARMPRE PU

Wąż ssawno-tłoczny

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	zasysanie i tłoczenie cieczy i powietrza w układach pneumatycznych i hydraulicznych oraz przesyłanie chemikaliów
Warstwa wewnętrzna	PU
Wzmocnienie	spirala stalowa
Warstwa zewnętrzna	PVC
Kolor	transparentny
Temperatura minimalna	-20°C
Temperatura maksymalna	90°C
Właściwości	odporność chemiczna PU, średnia odporność na ścieranie, gładka powierzchnia, produkowany zgodnie ze standardem FDA 21 CFR 177.2600 par. "e" (płynne środki spożywcze, tłuszcze spożywcze).
Opis produktu	Wąż z PVC oraz PU, wzmocniony spiralą stalową o zmniejszonym skoku, służący do zasysania i tłoczenia cieczy i powietrza w układach hydraulicznych, a także do przesyłu chemikaliów. Szerokie zastosowanie m.in. w rolnictwie, przemyśle, budownictwie, przemyśle morskim, transporcie.



Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (3:1 przy 20°C w barach)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-ARMPREPU-05	3/16"	5	10	20	9	20	80	60
K-ARMPREPU-06	-	6	11	20	9	23	95	60
K-ARMPREPU-07	1/4"	6,4	11,5	20	9	26	100	60
K-ARMPREPU-08	5/16"	8	13,5	18	9	32	135	60
K-ARMPREPU-09	3/8"	9,5	15,5	18	9	38	165	60
K-ARMPREPU-10	-	10	16	17	9	40	180	60
K-ARMPREPU-12	-	12	18	16	9	45	210	60
K-ARMPREPU-13	1/2"	12,7	19	15	9	50	230	60
K-ARMPREPU-14	-	14	20,5	14	9	56	240	60
K-ARMPREPU-16	5/8"	16	23	14	9	63	290	60
K-ARMPREPU-18	-	18	25	12	9	70	320	60
K-ARMPREPU-19	3/4"	19	26	12	9	76	320	60
K-ARMPREPU-20	-	20	27	12	9	80	340	60

Uwagi

- bardzo duża elastyczność
- średnia odporność na zgniatanie