

K-DSB

Opaska zaciskowa z dwoma śrubami

HANSA FLEX

Właściwości

Charakterystyka	Opaska zaciskowa z dwoma śrubami DIN 3017, podwójna ciężka, wielozadaniowa, wykonana ze stali szlachetnej AISI316.
Materiał	stal szlachetna AISI 316



Artykuł

Oznaczenie	Minimalna średnica zacisku (mm)	Maksymalna średnica zacisku (mm)	Szerokość taśmy zaciskowej (mm)	Gwint śruby zaciskowej	Masa (w g)
K-DSB-060	60	70	24	M8	270
K-DSB-065	65	75	24	M8	282
K-DSB-070	70	80	24	M8	290
K-DSB-075	75	85	24	M8	296
K-DSB-080	80	90	24	M8	300
K-DSB-085	85	95	24	M8	312
K-DSB-090	90	100	24	M8	300
K-DSB-095	95	105	24	M8	320
K-DSB-100	100	110	24	M8	328
K-DSB-105	105	115	24	M8	344
K-DSB-110	110	120	24	M8	348
K-DSB-115	115	125	24	M8	316
K-DSB-120	120	130	24	M8	354
K-DSB-125	125	135	24	M8	480
K-DSB-130	130	140	24	M8	370
K-DSB-135	135	145	24	M8	480
K-DSB-140	140	150	24	M8	380
K-DSB-145	145	155	24	M8	391
K-DSB-150	150	160	24	M8	396
K-DSB-155	155	165	24	M8	520
K-DSB-160	160	170	24	M8	408
K-DSB-165	165	175	24	M8	520
K-DSB-170	170	180	24	M8	420
K-DSB-180	180	190	24	M8	432
K-DSB-190	190	200	24	M8	312
K-DSB-200	200	210	24	M8	466
K-DSB-210	210	220	24	M8	474
K-DSB-220	220	230	24	M8	480
K-DSB-230	230	240	24	M8	500
K-DSB-240	240	250	24	M8	511

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Data przygotowania karty produktowej: 01.06.2018

HANSA-FLEX Sp. z o.o.

www.hansa-flex.com.pl