

K-DWD640

Wąż tłoczny do hutnictwa

HANSA FLEX

Właściwości

Charakterystyka	Wąż tłoczny do przesyłu wody chłodzącej stosowanej głównie w hutach i odlewniach, a także w miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest bardzo wysoka. Odporny na działanie wysokich temperatur zewnętrznych, ma zastosowanie w układach chłodzenia cieczą. Rekomendowany do instalacji wodnych przy piecach hutniczych.
Warstwa wewnętrzna	biała guma EPDM
Wzmocnienie	oplót tekstylny o wysokiej wytrzymałości
Warstwa zewnętrzna	wulkanizowana guma EPDM pokryta włóknem szklanym
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	120°C (zewnątrzna do 530°C)
Medium	woda chłodząca, woda morska, woda z chemikaliami o pH między 5 a 8
Zastosowanie	hutnictwo, odlewnie



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (1:3 przy 20°C w barach)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-DWD640-010	10	20	20	300	40
K-DWD640-013	13	24	20	350	40
K-DWD640-019	19	31	20	550	40
K-DWD640-025	25	39	20	900	40
K-DWD640-032	32	47	20	1100	40
K-DWD640-035	35	51	20	1250	40
K-DWD640-038	38	58	20	1800	40
K-DWD640-040	40	57	20	1500	40
K-DWD640-042	42	60	20	1750	40
K-DWD640-045	45	62	20	1700	40
K-DWD640-051	51	68	20	1900	40
K-DWD640-060	60	81	20	2800	40
K-DWD640-065	65	85	20	2850	40
K-DWD640-075	75	95	20	3200	40
K-DWD640-080	80	100	20	3300	40
K-DWD640-100	100	120	20	4000	40