

K-ESK D W5

Obejma ślimakowa

HANSA FLEX

Właściwości

Charakterystyka

Wytrzymała obejma ślimakowa (DIN 3017) ze spawaną obudową, nie perforowana, charakteryzująca się wysoką elastycznością oraz niskim wolnym momentem obrotowym śruby. Łeb śruby sześciokątny z nacięciem na śrubokręt płaski.

Materiał

stal szlachetna AISI 316



Artykuł

Oznaczenie	Minimalna średnica zacisku (mm)	Maksymalna średnica zacisku (mm)	Szerokość taśmy zaciskowej (mm)	Średnica śruby
K-ESKD8-16W5	8	16	9	7
K-ESKD10-16W5	10	16	9	7
K-ESKD12-20W5	12	20	9	7
K-ESKD15-25W5	16	25	9	7
K-ESKD16-25W5	16	27	9	7
K-ESKD20-32W5	20	32	9	7
K-ESKD25-40W5	25	40	9	7
K-ESKD32-50W5	32	50	9	7
K-ESKD40-60W5	40	60	9	7
K-ESKD50-70W5	50	70	9	7
K-ESKD60-80W5	60	80	9	7
K-ESKD70-90W5	70	90	9	7
K-ESKD80-100W5	80	100	9	7
K-ESKD90-110W5	90	110	9	7
K-ESKD100-120W5	100	120	9	7
K-ESKD110-130W5	110	130	9	7
K-ESKD120-140W5	120	140	9	7
K-ESKD130-150W5	130	150	9	7
K-ESKD140-160W5	140	160	9	7
K-ESKD150-170W5	150	170	9	7
K-ESKD160-180W5	160	180	9	7

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Data przygotowania karty produktowej: 01.06.2018

HANSA-FLEX Sp. z o.o.

www.hansa-flex.com.pl