

K-ESK DD W5

Obejma ślimakowa

HANSA FLEX

Właściwości

Charakterystyka

Wytrzymała obejma ślimakowa (DIN 3017) ze spawaną obudową, nie perforowana, charakteryzująca się wysoką elastycznością oraz niskim wolnym momentem obrotowym śruby. Łeb śruby sześciokątny z nacięciem na śrubokręt płaski.

Materiał

stal szlachetna AISI 316



Artykuł

Oznaczenie	Minimalna średnica zacisku (mm)	Maksymalna średnica zacisku (mm)	Szerokość taśmy zaciskowej (mm)	Średnica śruby
K-ESKDD16-27W5	16	27	12	7
K-ESKDD20-32W5	20	32	12	7
K-ESKDD25-40W5	25	40	12	7
K-ESKDD32-50W5	32	50	12	7
K-ESKDD40-60W5	40	60	12	7
K-ESKDD50-70W5	50	70	12	7
K-ESKDD60-80W5	60	80	12	7
K-ESKDD70-90W5	70	90	12	7
K-ESKDD80-100W5	80	100	12	7
K-ESKDD90-110W5	90	110	12	7
K-ESKDD100-120W5	100	120	12	7
K-ESKDD110-130W5	110	130	12	7
K-ESKDD120-140W5	120	140	12	7
K-ESKDD130-150W5	130	150	12	7
K-ESKDD140-160W5	140	160	12	7
K-ESKDD150-170W5	150	170	12	7
K-ESKDD160-180W5	160	180	12	7
K-ESKDD170-190W5	170	190	12	7
K-ESKDD180-200W5	180	200	12	7
K-ESKDD190-210W5	190	210	12	7
K-ESKDD200-220W5	200	220	12	7
K-ESKDD210-230W5	210	230	12	7