

K-FALTBAU

Wąż tłoczny do hydrantów, pożarniczy

HANSA FLEX

Właściwości

Charakterystyka	Wąż tłoczny z wkładką PVC stosowany do przesyłu wody, obustronnie zakończony złączami strażackimi typu STORZ wykonanymi ze stopu aluminium. Zastosowanie do hydrantów i pomp. Odporny na czynniki atmosferyczne, jest lekki i elastyczny.
Warstwa wewnętrzna	PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna
Oplot	wykonany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
Kolor	biały naturalny
Temperatura minimalna	-30°C
Temperatura maksymalna	+60°C
Normy i wymagania	zgodnie z normą EN 14540:2014 (dla węży 12 i 15-barowych)
Zastosowanie	przesył zimnej wody



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Rozstaw podpórek kątowych (mm)	Wielkość znamionowa STORZ	Długość (m)
K-FALTBAU25X20M	25	15	31	25-D	20
K-FALTBAU52X20M	52	10	66	52-C	20
K-FALTBAU15-52X20M	52	15	66	52-C	20
K-FALTBAU75X20M	75	10	89	75-B	20
K-FALTBAU15-75X20M	75	15	89	75-B	20
K-FALTBAU102X20M	102	10/12	133	110-A	20

Uwagi

Węże o średnicy DN25 mają zastosowanie wewnątrz budynków.

Węże posiadają świadectwo dopuszczenia CN BOP. W celu uzyskania świadectwa, należy to zgłosić przed złożeniem zamówienia.

Instrukcja przechowywania, użytkowania i transportu pożarniczych węży tłocznych

Przechowywanie:

- pomieszczenia wentylowane, temperatura składowania od +5°C do +20°C
- węże składowane w formie krążków na regałach
- leżakowanie na półkach bez użytkowania nie dłużej niż 1 rok

Użytkowanie:

- nie przejeżdżać pojazdami po pustych, jak i napełnionych wężach
- nie ciągnąć węży po ostrych powierzchniach i krawędziach
- unikać stykania się węży z ogniskiem pożaru
- unikać zanieczyszczenia węży lepкими i smołowymi substancjami
- w przypadku krzyżowania się węży z jezdnią, na której odbywa się ruch pojazdów, należy węże zabezpieczyć mostkiem lub poprowadzić nad jezdnią
- w czasie mrozów pilnować przepływu wody i nie dopuścić do zamarznięcia, w przypadku zamarznięcia, nie zwinąć węży w krąg i nie zginać

Temperaturowy zakres pracy:

- węże z gumową wkładką: od -40°C do +70°C
- pozostałe: od -30°C do +50°C

Transportowanie:

- w pozycji leżącej, dla Ø 52 mm – 10 warstw, dla Ø 75 mm – 8 warstw

Konserwacja i kontrola:

- po użyciu wąż osuszyć grawitacyjnie lub przy użyciu suszarki
- okresowa kontrola zgodnie z normą PN-EN 671-3