

K-GFLEX450

Wąż odciągowo-wentylacyjny do gorących spalin i oparów

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	ekstrakcja i transport gorących oparów i spalin, konstrukcje pieców, inżynieria chemiczna, spalinowa i samochodowa
Materiał zewnętrzny	tkanina z włókna szklanego pokryta wysokotemperaturowym silikonem
Materiał wewnętrzny	tkanina z włókna szklanego
Wzmocnienie	zewnętrzne w postaci sprężyny stalowej galwanizowanej
Kolor	szary
Temperatura minimalna	-50°C
Temperatura maksymalna	450°C (chwilowa do 500°C)
Opis produktu	Wąż odciągowo-wentylacyjny odporny na wysokie temperatury, z dobrą odpornością chemiczną, trudnopalny, dobry do zasysania, kompaktowy, odporny na wibracje, posiada ograniczoną elastyczność.



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Próżnia (w m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-GFLEX450-050	50	0,9	3,3	30	600	2 – 10
K-GFLEX450-060	60	0,78	2,2	36	700	2 – 10
K-GFLEX450-065	65	0,68	1,9	39	800	2 – 10
K-GFLEX450-070	70	0,67	1,6	48	900	2 – 10
K-GFLEX450-075	75	0,62	1,4	45	1000	2 – 10
K-GFLEX450-080	80	0,61	1,3	48	1000	2 – 10
K-GFLEX450-090	90	0,56	1	54	1200	2 – 10
K-GFLEX450-100	100	0,51	0,8	60	1300	2 – 10
K-GFLEX450-110	110	0,48	0,7	66	1300	2 – 10
K-GFLEX450-120	120	0,36	0,6	72	1400	2 – 10
K-GFLEX450-125	125	0,33	0,5	75	1400	2 – 10
K-GFLEX450-130	130	0,28	0,5	78	1600	2 – 10
K-GFLEX450-140	140	0,25	0,4	84	1600	2 – 10
K-GFLEX450-150	150	0,22	0,4	90	1800	2 – 10
K-GFLEX450-160	160	0,21	0,3	96	1800	2 – 10
K-GFLEX450-170	170	0,19	0,3	102	2000	2 – 10
K-GFLEX450-175	175	0,185	0,3	105	2100	2 – 10
K-GFLEX450-180	180	0,17	0,3	108	2100	2 – 10
K-GFLEX450-200	200	0,15	0,2	120	2300	2 – 10
K-GFLEX450-215	215	0,13	0,2	129	2400	2 – 10
K-GFLEX450-225	225	0,12	0,2	135	2400	2 – 10
K-GFLEX450-250	250	0,1	0,1	175	2600	2 – 10
K-GFLEX450-275	275	0,08	0,1	193	2700	2 – 10
K-GFLEX450-300	300	0,08	0,09	210	2750	2 – 10
K-GFLEX450-315	315	0,06	0,08	221	2800	2 – 10
K-GFLEX450-325	325	0,06	0,08	228	2900	2 – 10
K-GFLEX450-350	350	0,05	0,07	245	3050	2 – 10
K-GFLEX450-375	375	0,05	0,06	263	3200	2 – 10
K-GFLEX450-400	400	0,05	0,05	280	3400	2 – 10
K-GFLEX450-450	450	0,04	0,04	360	4000	2 – 6
K-GFLEX450-500	500	0,04	0,03	400	4500	2 – 6
K-GFLEX450-600	600	0,04	0,02	480	5600	2 – 6
K-GFLEX450-700	700	0,03	0,02	560	6600	2 – 6
K-GFLEX450-800	800	0,02	0,01	640	7600	2 – 6
K-GFLEX450-900	900	0,02	0,01	720	8600	2 – 6

Uwagi

Na zapytanie krótsze/dłuższe odcinki, sprężyna wykonana ze stali szlachetnej i inne.