

K-GFLEX650

Wąż odciągowo-wentylacyjny do gorących spalin i oparów

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	ekstrakcja i transport gorących oparów i spalin
Materiał wykonania	dwuwarstwowe włókno szklane z drutem ze stali nierdzewnej
Wzmocnienie	zewnętrzna sprężyna ze stali galwanizowanej
Kolor	szary
Temperatura minimalna	-50°C
Temperatura maksymalna	+650°C
Opis produktu	Wąż odciągowo-wentylacyjny odporny na wysokie temperatury, z dobrą odpornością chemiczną, trudnopalny, dobry do tłoczenia, kompaktowy, posiada ograniczoną elastyczność i odporność na wibracje.



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Próżnia (w m H ₂ O przy 20°C w barach)	Promień gięcia (mm)	Masa (kg/m)	Długość rolki (m)
K-GFLEX650-060	60	3,3	36	1,35	2 – 10
K-GFLEX650-065	65	3,1	39	1,45	2 – 10
K-GFLEX650-070	70	2,8	48	1,5	2 – 10
K-GFLEX650-075	75	2,7	45	1,65	2 – 10
K-GFLEX650-080	80	2,3	48	1,8	2 – 10
K-GFLEX650-090	90	2,1	54	1,8	2 – 10
K-GFLEX650-100	100	1,7	60	1,8	2 – 10
K-GFLEX650-110	110	1,4	66	1,9	2 – 10
K-GFLEX650-120	120	1,2	72	2	2 – 10
K-GFLEX650-125	125	1,1	75	2,1	2 – 10
K-GFLEX650-130	130	1	78	2,1	2 – 10
K-GFLEX650-140	140	0,9	84	2,1	2 – 10
K-GFLEX650-150	150	0,8	90	2,2	2 – 10
K-GFLEX650-160	160	0,7	96	2,4	2 – 10
K-GFLEX650-170	170	0,6	102	2,5	2 – 10
K-GFLEX650-175	175	0,6	105	2,8	2 – 10
K-GFLEX650-180	180	0,5	108	2,8	2 – 10
K-GFLEX650-200	200	0,4	120	3	2 – 10
K-GFLEX650-215	215	0,4	129	3,2	2 – 10
K-GFLEX650-225	225	0,4	135	3,4	2 – 10
K-GFLEX650-250	250	0,3	175	3,55	2 – 10
K-GFLEX650-275	275	0,2	193	4,2	2 – 10
K-GFLEX650-300	300	0,2	210	4,4	2 – 10
K-GFLEX650-315	315	0,2	221	4,5	2 – 10
K-GFLEX650-325	325	0,2	228	4,7	2 – 10
K-GFLEX650-350	350	0,2	245	5	2 – 10
K-GFLEX650-375	375	0,01	263	5,5	2 – 10
K-GFLEX650-400	400	0,1	280	5,9	2 – 10
K-GFLEX650-450	450	0,09	360	6,7	2 – 6
K-GFLEX650-500	500	0,07	400	7,4	2 – 6
K-GFLEX650-600	600	0,05	480	9	2 – 6
K-GFLEX650-700	700	0,04	560	10,1	2 – 3
K-GFLEX650-800	800	0,03	640	11,6	2 – 3
K-GFLEX650-900	900	0,03	720	13,2	2 – 3

Uwagi

Na zapytanie krótsze/dłuższe odcinki, sprężyna wykonana ze stali szlachetnej i inne.