

K-GFLEX PT/EL

Wąż odciągowo-wentylacyjny do zastosowań chemicznych

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	ekstrakcja mediów korozyjnych, ekstrakcja oparów rozpuszczalników, mgły malarskiej
Materiał zewnętrzny	tkanina z polietylenu pokryta polietylenem
Materiał wewnętrzny	przewodzący elektrycznie PTFE
Wzmocnienie	zewnętrzna spirala ze stali ocynkowanej
Kolor	na zewnątrz przezroczysty, wewnątrz czarny
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	+ 80°C
Opis produktu	Wąż odciągowo-wentylacyjny odporny na związki chemiczne, ozon, promieniowanie UV i starzenie, warstwa wewnętrzna przewodząca elektrycznie $R < 10^6 \text{ Ohm}$, kompaktowy, bardzo elastyczny, odporny na wibracje, rozrywanie, wytrzymała konstrukcja.



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Próżnia (w m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-GFLEX-PT/EL-050	50	0,85	3,3	30	400	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-060	60	0,68	2,2	36	500	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-065	65	0,59	1,9	39	500	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-070	70	0,53	1,6	42	500	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-075	75	0,47	1,4	45	600	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-080	80	0,43	1,3	48	600	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-090	90	0,355	1	54	600	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-100	100	0,3	0,8	60	600	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-110	110	0,258	0,7	66	700	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-120	120	0,224	0,6	72	700	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-125	125	0,21	0,5	75	800	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-130	130	0,197	0,5	78	800	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-140	140	0,14	4	84	800	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-150	150	0,157	0,4	90	900	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-160	160	0,14	0,3	96	900	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-170	170	0,128	0,3	102	900	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-175	175	0,123	0,3	105	1000	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-180	180	0,117	0,3	108	1000	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-200	200	0,1	0,2	120	1200	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-215	215	0,09	0,2	129	1300	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-225	225	0,08	0,2	135	1400	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-250	250	0,07	0,1	175	1600	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-275	275	0,06	0,1	193	1900	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-300	300	0,05	0,09	210	2100	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-315	315	0,05	0,08	221	2100	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-325	325	0,05	0,08	228	2200	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-350	350	0,04	0,07	245	2500	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-375	375	0,04	0,06	263	2900	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-400	400	0,03	0,05	280	3100	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-450	450	0,03	0,04	360	3600	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-500	500	0,02	0,03	400	4100	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-600	600	0,02	0,02	480	5100	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-700	700	0,01	0,02	560	6000	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-800	800	0,01	0,01	640	6900	2 – 10
K-GFLEX-PT/EL-900	900	0,01	0,01	720	7800	2 – 10

Uwagi

Na zapytanie krótsze/dłuższe odcinki, sprężyna wykonana ze stali szlachetnej i inne.