

K-GSTIRED15

Wąż etylenowo-propylenowy, lekki

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	powietrze, woda, lekka chemia, smary
Warstwa wewnętrzna	czarna EPDM antystatyczna
Wkład	opłot tekstylny syntetyczny
Warstwa zewnętrzna	EPDM bez związków nitrozaminy
Kolor	czerwony
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	100°C
Zastosowanie	narzędzia pneumatyczne, rolnictwo, przesył wody
Opis produktu	Wąż wielofunkcyjny do zastosowań w przemyśle, rolnictwie i budownictwie. Stosowany do powietrza, smarów, wody oraz lekkiej chemii. Stosowany również w układach pneumatycznych.



BEZ NITROZAMINY



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (1:3 przy 20°C w barach)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-GSTIRED15-6	6,5	13	15	50	130	40
K-GSTIRED15-8	8	15	15	65	160	40
K-GSTIRED15-10	9,5	17	15	75	200	40
K-GSTIRED15-13	13	21	15	105	290	40
K-GSTIRED15-16	16	25	15	130	360	40
K-GSTIRED15-19	19	28	15	150	490	40
K-GSTIRED15-25	25	36	15	200	690	40
K-GSTIRED15-32	32	45	15	230	1150	40
K-GSTIRED15-38	38	52	15	250	2760	40