

K-LUISIANA PU AS

Wąż z PVC, do materiałów ściernych i sypkich

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	zasysanie i tłoczenie produktów o właściwościach ściernych i materiałów sypkich, również do kontaktu z żywnością
Warstwa wewnętrzna	poliuretan
Wkład	spirala z PVC, wkład PU i miedziana linka antystatyczna
Warstwa zewnętrzna	poliuretan
Kolor	przezroczysty
Temperatura minimalna	-10°C
Temperatura maksymalna	60°C
Właściwości	Rezystancja linki 0,075 Ohm/m, odpowiednie zgodnie z Rozporządzeniami WE 1935/2004 oraz UE 10/2011, do kontaktu z żywnością, dla której wymagane jest stosowanie płynów modelowych A, B, C – testy migracji prowadzono w temp. 50°C przez 24h.
Opis produktu	Wąż z PVC, wzmocniony spiralą PVC i wkładem PU oraz z miedzianą linką zapewniającą antystatyczność (rezystancja linki 0,075 Ohm/m), do zasysania i tłoczenia materiałów o właściwościach ściernych oraz materiałów sypkich.



Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (1:3 przy 20°C w barach)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-LUISIANA/PA-030	-	30	37,5	5	7	150	450	30
K-LUISIANA/PA-040	-	40	48	5	7	200	630	30
K-LUISIANA/PA-050	2"	50	59,4	4	7	250	900	30
K-LUISIANA/PA-060	-	60	70,5	4	7	300	1100	30
K-LUISIANA/PA-070	-	70	81	4	7	350	1200	30
K-LUISIANA/PA-076	3"	76	87	3,5	7	375	1400	30
K-LUISIANA/PA-080	-	80	91	3,5	7	400	1500	30
K-LUISIANA/PA-090	3.1/2"	90	101	3,5	7	450	1750	30
K-LUISIANA/PA-100	-	100	111	3	7	500	2000	30