

K-METALFLEX

Wąż z PVC ze stalową spiralą, elastyczny

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	zasysanie i tłoczenie cieczy przemysłowych
Warstwa wewnętrzna	PVC
Wzmocnienie	spiralą z drutu ze stali sprężynowej
Warstwa zewnętrzna	PVC
Kolor	przezroczysty
Temperatura minimalna	-5°C
Temperatura maksymalna	65°C
Czynniki robocze	Wąż PVC ze spiralą ze stali miedziowanej, do odsysania i tłoczenia cieczy przemysłowych.



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (cal)	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Próżnia (m H ₂ O)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-METALFLEX-010	3/8"	10	15,5	3	10	3	110	60
K-METALFLEX-012	-	12	17,5	3	10	3	150	60
K-METALFLEX-014	-	14	19,5	3,5	10	3	170	60
K-METALFLEX-016	5/8"	16	21,5	3,5	10	3	230	60
K-METALFLEX-018	-	18	24	3,5	10	3	280	60
K-METALFLEX-020	-	20	26,5	4	10	3	370	60
K-METALFLEX-025	1"	25	32	5	10	3	610	60
K-METALFLEX-030	-	30	38	5	10	3	610	60
K-METALFLEX-032	1.1/4"	32	40	5	10	3	610	60
K-METALFLEX-035	-	35	43	5	10	3	610	60
K-METALFLEX-038	1.1/2"	38	46	5	10	3	610	30
K-METALFLEX-040	-	40	49	5	10	3	610	30
K-METALFLEX-045	1.3/4"	45	54	5	10	3	610	30
K-METALFLEX-050	2"	50	59	5	10	3	610	30
K-METALFLEX-060	-	60	71,5	5	10	3	610	30
K-METALFLEX-100	4"	100	112,5	5	10	3	610	30