

K-MPE20

Wąż tłoczny wielofunkcyjny

HANSA FLEX

Właściwości

Charakterystyka	Wielofunkcyjny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu: powietrza, zimnej i gorącej wody, lekkich chemikaliów. Gładka warstwa zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne.
Warstwa wewnętrzna	EPDM
Wzmocnienie	tkanina syntetyczna o wysokiej wytrzymałości
Warstwa zewnętrzna	specjalna guma syntetyczna
Kolor	czarny z niebieskimi paskami
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	120°C
Normy i wymagania	ISO 1307 Współczynnik bezpieczeństwa 3:1
Zastosowanie	narzędzia pneumatyczne, rolnictwo, przesył wody, chłodziw na bazie glikoli, wody morskiej



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-MPE20-06	6	13	20	60	60	160	50
K-MPE20-08	8	15	20	60	80	171	50
K-MPE20-10	10	17	20	60	100	202	50
K-MPE20-13	13	21	20	60	130	248	50
K-MPE20-16	16	25	20	60	160	295	50
K-MPE20-19	19	28	20	60	190	397	50
K-MPE20-25	25	35	20	60	254	575	50