

K-ONF10

Wąż do olejów mineralnych, nitrylowy

HANSA FLEX

Właściwości

Medium	oleje mineralne, woda, sprężone powietrze
Normy i wymagania	ISO 1307 współczynnik bezpieczeństwa 3:1
Warstwa wewnętrzna	gładka guma NBR
Wzmocnienie	tkanina syntetyczna o wysokiej wytrzymałości
Warstwa zewnętrzna	specjalna gładka guma syntetyczna odporna na olej i czynniki atmosferyczne
Kolor	czarny
Temperatura minimalna	-35°C
Temperatura maksymalna	70°C
Zastosowanie	silniki, przemysł, serwisy



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-ONF10-06	6	12	3	10	30	120	50
K-ONF10-08	8	14	3	10	30	147	50
K-ONF10-10	10	17	3,5	10	30	210	50
K-ONF10-13	12	18	4	10	30	301	50
K-ONF10-16	16	24	4	10	30	356	50
K-ONF10-19	19	27	4	10	30	410	50
K-ONF10-25	25	35	5	10	30	666	50

Uwaga

Nie nadaje się do używania jako wąż do dystrybutorów.