

K-ONF20

Wąż do olejów mineralnych, nitrylowy

HANSA FLEX

Właściwości

Medium	oleje mineralne, woda, sprężone powietrze
Normy i wymagania	ISO 1307 współczynnik bezpieczeństwa 3:1
Warstwa wewnętrzna	gładka guma NBR
Wzmocnienie	tkanina syntetyczna o wysokiej wytrzymałości
Warstwa zewnętrzna	specjalna gładka guma syntetyczna odporna na olej i czynniki atmosferyczne
Kolor	czarny
Temperatura minimalna	-35°C
Temperatura maksymalna	70°C
Zastosowanie	silniki, przemysł, serwisy



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-ONF20-06	6	12	3	20	60	117	50
K-ONF20-08	8	14	3	20	60	250	50
K-ONF20-10	10	16	3	20	60	290	50
K-ONF20-13	12	18	3	20	60	360	50
K-ONF20-16	16	23	3,5	20	60	468	50
K-ONF20-19	20	28	4	20	60	590	50
K-ONF20-25	25	34	4,5	20	60	590	50

Uwaga

Nie nadaje się do używania jako wąż do dystrybutorów.