

K-OREGONPU

Wąż poliuretanowo-polieterowy, do artykułów spożywczych

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	zasysanie i tłoczenie suchych produktów spożywczych oraz materiałów o właściwościach ściernych
Warstwa wewnętrzna	poliuretan
Wkład	spirala z PVC
Warstwa zewnętrzna	poliuretan
Kolor	przezroczysty
Temperatura minimalna	-25°C
Temperatura maksymalna	85°C
Właściwości	Odporność na hydrolizę w wodzie o temp. 60°C, na ozon, na drobnoustroje, odpowiednie zgodnie z Rozporządzeniami WE 1935/2004 oraz UE 10/2011, do kontaktu z żywnością, dla której wymagane jest stosowanie płynów modelowych E – testy migracji prowadzono w temp. 70°C przez 1h.
Opis produktu	Wąż poliuretanowo-polieterowy, wzmocniony spiralą PVC, do zasysania i tłoczenia materiałów o właściwościach ściernych oraz suchych produktów spożywczych.



Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (1:3 przy 20°C w barach)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-OREGONPU-016	5/8"	16	20,8	0,6	4	16	90	20
K-OREGONPU-019	3/4"	19	24,2	0,6	4	19	120	20
K-OREGONPU-020	-	20	25,2	0,6	4	20	140	20
K-OREGONPU-025	1"	25	30,8	0,6	4	25	160	20
K-OREGONPU-030	-	30	35,8	0,6	4	30	190	20
K-OREGONPU-032	1.1/4"	32	38	0,6	4	32	195	20
K-OREGONPU-035	-	35	41	0,4	4	35	210	20
K-OREGONPU-038	1.1/2"	38	44,4	0,4	3	38	250	20
K-OREGONPU-040	-	40	46	0,4	3	40	280	20
K-OREGONPU-045	1.3/4"	45	51,6	0,4	3	45	320	20
K-OREGONPU-050	2"	50	57,4	0,4	3	50	390	20
K-OREGONPU-051	2"	51	58,4	0,4	3	50	390	20
K-OREGONPU-060	-	60	68	0,4	3	60	440	20
K-OREGONPU-063	2.1/2"	63	71,5	0,3	3	63	470	20
K-OREGONPU-070	-	70	78,4	0,3	3	70	600	20
K-OREGONPU-075	-	75	83,4	0,3	3	75	600	20
K-OREGONPU-076	3"	76	84,6	0,3	3	75	600	20
K-OREGONPU-080	-	80	89	0,2	3	80	650	20
K-OREGONPU-090	-	90	99,6	0,2	3	90	750	20
K-OREGONPU-100	-	100	109,6	0,2	3	100	850	20
K-OREGONPU-102	4"	102	111,2	0,2	3	100	850	20
K-OREGONPU-110	-	110	121	0,2	3	110	1050	20
K-OREGONPU-120	-	120	131,5	0,15	3	120	1100	20
K-OREGONPU-125	-	125	136,5	0,15	3	125	1170	20
K-OREGONPU-127	5"	127	138	0,15	3	125	1170	20
K-OREGONPU-130	-	130	142	0,15	3	130	1280	20
K-OREGONPU-140	-	140	152	0,1	3	140	1400	20
K-OREGONPU-150	-	150	162	0,1	3	150	1500	20
K-OREGONPU-152	6"	152	164,4	0,1	3	150	1500	20
K-OREGONPU-160	-	160	172,4	0,1	3	160	1700	20
K-OREGONPU-180	-	180	193	0,1	3	180	2000	10
K-OREGONPU-200	-	200	214	0,1	3	190	2180	10
K-OREGONPU-204	8"	204	217	0,1	3	200	2180	10
K-OREGONPU-250	-	250	265	0,1	3	250	2960	10
K-OREGONPU-300	-	300	320	0,1	3	300	3700	10

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Data przygotowania karty produktowej: 06.03.2018

HANSA-FLEX Sp. z o.o.

www.hansa-flex.com.pl