

K-OREGONPVC

Wąż z PVC, wzmocniony spiralą ze sztywnego PVC

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	odsysanie i transport powietrza, spalin, wiórów, pyłów, włókien tekstylnych, wentylacja
Warstwa wewnętrzna	PVC
Wkład	spiralą ze sztywnego PVC
Warstwa zewnętrzna	PVC
Kolor	niebieski
Temperatura minimalna	-10°C
Temperatura maksymalna	60°C
Właściwości	odporność chemiczna PVC, samogasnący zgodnie z UL 94 V2
Opis produktu	Wąż z PVC, wzmocniony spiralą ze sztywnego PVC do odsysania i transportu powietrza, spalin, wiórów, pyłów, włókien tekstylnych oraz do wentylacji. Samogasnący, zgodnie z UL 94 V2.



Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-OREGONPVC-018	-	18	26,2	5	18	200	50
K-OREGONPVC-020	-	20	26	5	20	170	50
K-OREGONPVC-025	1"	25	30,6	5	25	185	50
K-OREGONPVC-030	-	30	35,6	5	30	225	50
K-OREGONPVC-032	1.1/4"	32	38,2	5	32	255	50
K-OREGONPVC-035	-	35	41,4	5	35	300	50
K-OREGONPVC-038	1.1/2"	38	44,4	5	38	310	50
K-OREGONPVC-040	-	40	46,6	4	40	330	50
K-OREGONPVC-045	1.3/4"	45	51,6	4	45	370	50
K-OREGONPVC-050	2"	50	57,4	4	50	440	50
K-OREGONPVC-060	-	60	68	4	60	560	50
K-OREGONPVC-063	2.1/2"	63	71,5	4	63,5	600	50
K-OREGONPVC-070	-	70	78,2	4	70	640	50
K-OREGONPVC-075	-	75	84,4	4	75	730	50
K-OREGONPVC-076	3"	76	80,9	4	76	730	50
K-OREGONPVC-080	-	80	89,6	4	80	790	30
K-OREGONPVC-090	3.1/2"	90	100,2	4	90	950	30
K-OREGONPVC-100	-	100	109,4	4	100	980	30
K-OREGONPVC-102	4"	102	111	4	101	980	30
K-OREGONPVC-110	-	110	120	4	110	1120	30
K-OREGONPVC-120	-	120	131	4	120	1300	30
K-OREGONPVC-125	-	125	136,5	4	125	1360	30
K-OREGONPVC-127	5"	127	138	4	127	1360	30
K-OREGONPVC-130	-	130	141,4	4	130	1440	30
K-OREGONPVC-140	-	140	152,5	4	140	1600	30
K-OREGONPVC-150	-	150	163	4	150	1760	30
K-OREGONPVC-152	6"	152	165,4	4	152	1760	30
K-OREGONPVC-160	-	160	173	4	160	1930	30
K-OREGONPVC-180	-	180	194	4	180	2300	20
K-OREGONPVC-200	-	200	214	4	200	2650	20
K-OREGONPVC-250	-	250	266,2	4	250	3600	15
K-OREGONPVC-300	-	300	320	4	300	4500	10
K-OREGONPVC-305	12"	305	320	4	300	4500	10