

K-PLW20

Wąż tłoczny do powietrza i wody

HANSA FLEX

Właściwości

Charakterystyka	Elastyczny wąż do powietrza i wody do zastosowań m.in. w przemyśle i budownictwie.
Warstwa wewnętrzna	gładka guma syntetyczna odpowiednia do kontaktu z zaolejonym powietrzem
Wzmocnienie	opłót tekstylny o spiralnej konstrukcji
Warstwa zewnętrzna	gładka guma syntetyczna odporna na warunki atmosferyczne, dla średnicy powyżej 32mm wrazenie tkaniny
Kolor	czarny
Temperatura minimalna	-30°C
Temperatura maksymalna	70°C
Normy i wymagania	współczynnik bezpieczeństwa 3:1
Zastosowanie	ciężkie maszyny budowlane, roboty przemysłowe, zasilanie pneumatycznych narzędzi warsztatowych (m.in. agregatów tynkarskich, kompresorów stacjonarnych i mobilnych, pistoletów udarowych, kluczy udarowych)



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-PLW20-08	8	15	20	60	80	170	50
K-PLW20-10	10	17	20	60	100	200	50
K-PLW20-13	13	20	20	60	130	240	50
K-PLW20-16	16	23	20	60	160	290	50
K-PLW20-19	19	26	20	60	190	350	50
K-PLW20-25	25	33	20	60	250	490	50
K-PLW20-32	32	45	20	60	320	1100	50
K-PLW20-38	38	51	20	60	350	1200	40
K-PLW20-50	50	64	20	60	500	1550	40