

K-POLY H

Wąż ssawno-tłoczny

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	odsysanie i przesył pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych
Materiał ścianki	poliuretan poliestrowy
Wkład	spirala z drutu z miedziowanej stali sprężynowej
Kolor	przezroczysty
Temperatura minimalna	-30°C
Temperatura maksymalna	104°C
Grubość ścianki	1,4mm
Opis produktu	Wąż poliuretanowy ze spiralą ze stali miedziowanej, o podwyższonej odporności na temperaturę, do odsysania i przepływu pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych oraz oparów. Klasa palności V – II zgodnie z UL 94, odprowadzenie ładunków elektrycznych poprzez uziemienie spirali.



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Próżnia (m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-POLY25H	25	32	4	9,5	47	350	10/15
K-POLY32H	32	39	3,5	9	59	410	10/15
K-POLY38H	38	46	3	8,5	70	480	10/15
K-POLY40H	40	48	2,9	8,2	72	510	10/15
K-POLY45H	45	53	2,8	8	80	560	10/15
K-POLY50H	50	58	2,7	7,7	87	620	10/15
K-POLY55H	55	63	2,6	7,5	95	690	10/15
K-POLY60H	60	68	2,5	7,3	102	750	10/15
K-POLY63H	63	71	2,4	6,5	109	790	10/15
K-POLY65H	65	73	2,4	6,5	115	830	10/15
K-POLY70H	70	78	2,2	6	120	890	10/15
K-POLY75H	75	83	2	5,7	125	940	10/15
K-POLY80H	80	88	1,8	5,5	135	990	10/15
K-POLY90H	90	100	1,6	5	150	1130	10/15
K-POLY100H	100	110	1,4	4,2	165	1210	10/15
K-POLY110H	110	120	1,3	4	180	1330	10/15
K-POLY115H	115	125	1,2	3	187	1390	10/15
K-POLY120H	120	130	1,2	3	195	1450	10/15
K-POLY127H	127	137	1,2	2,8	207	1550	10/15
K-POLY130H	130	140	1,2	2,8	210	1590	10/15
K-POLY140H	140	150	1	2,2	225	1710	10/15
K-POLY150H	150	160	1	2,2	240	1810	10/15
K-POLY160H	160	170	0,9	2	255	2110	10/15
K-POLY170H	170	180	0,7	1,7	260	2600	10/15
K-POLY180H	180	190	0,7	1,7	285	2530	10/15
K-POLY200H	200	200	0,7	1,7	315	2890	10/15
K-POLY250H	250	260	0,5	1,2	390	3490	10/15
K-POLY300H	300	310	0,4	1,1	445	3980	10/15
K-POLY350H	350	360	0,4	1,1	510	4410	10/15
K-POLY400H	400	410	0,3	0,7	573	4920	10/15

Uwagi

Inne średnice na zapytanie.