

K-PPS/PU

Wąż poliuretanowy spiralny z szybkozłączami typu LKM/LKS 7,2mm

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	sprężone powietrze
Materiał węża	poliuretan
Złącza	gniazdo LKM 7,2mm, wtyk LKS 7,2mm ze sprężyną wzmacniającą
Kolor	niebieski
Temperatura minimalna	-20°C
Temperatura maksymalna	70°C
Właściwości	długość robocza 80/90% długości całkowitej, długość odcinków prostych 10cm/50cm, współczynnik bezpieczeństwa 3:1, twardość w skali Shore'a 95 A
Opis produktu	odporny na zaginania i zagniecenia



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Średnica zewn. zwoju (mm)	Długość całkowita (m)
K-PPS/PU-08/05-5	5	8	12	51	5
K-PPS/PU-08/05-9	5	8	12	51	9
K-PPS/PU-08/05-15	5	8	12	51	15
K-PPS/PU-10/6.5-05	6,5	10	9	70	5
K-PPS/PU-10/6.5-09	6,5	10	9	70	9
K-PPS/PU-10/6.5-15	6,5	10	9	70	15
K-PPS/PU-12/08-5	8	12	10	84	5
K-PPS/PU-12/08-9	8	12	10	84	9
K-PPS/PU-12/08-12	8	12	10	84	12
K-PPS/PU-12/08-15	8	12	10	84	15