

K-RAGNOPU

Wąż z PU i kauczuku termoplastycznego, gładki

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	urządzenia pneumatyczne, agregaty do malowania, opryskiwacze rozpylające substancje na bazie wody
Warstwa wewnętrzna	antyścierny poliuretan i kauczuk termoplastyczny
Wkład	siatka z przędzy poliestrowej
Warstwa zewnętrzna	poliuretan
Kolor	zielony
Temperatura minimalna	-15°C
Temperatura maksymalna	60°C
Właściwości	odporność chemiczna PU, średnia odporność na ścieranie i zgniatanie, bardzo gładki, wysoce elastyczny
Normy i wymagania	Odpowiednie do artykułów spożywczych, zgodnie z Rozporządzeniami WE 1935/2004 oraz UE 10/2011, do kontaktu z żywnością, dla której wymagane jest stosowanie płynów modelowych A, B, C – testy migracji prowadzono w temp. 40°C przez 24 h.
Opis produktu	Wąż z mieszaniny antyściernego poliuretanu i kauczuku termoplastycznego, wzmocniony siatką z przędzy poliestrowej, do zastosowań w urządzeniach pneumatycznych, agregatach do malowania oraz opryskiwaczach rozpylających substancje na bazie wody.



Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Ciśnienie robocze* (przy 40°C w barach)	Ciśnienie robocze* (przy 60°C w barach)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-RAGNOPU-06/10	1/4"	6	10	20	17	15	20	70	100
K-RAGNOPU-08/12	5/16"	8	12	20	17	15	22	85	60
K-RAGNOPU-10/15	3/8"	10	15	20	17	15	38	130	50
K-RAGNOPU-13/19	1/2"	13	19	20	17	15	65	195	30
K-RAGNOPU-16/22.5	5/8"	16	22,5	20	17	15	60	250	25