

K-REFITTEX20

Wąż tłoczny z PVC

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	sprężone powietrze, woda i lekkie chemikalia (środki ochrony roślin)
Warstwa wewnętrzna	miękkie PVC
Wzmocnienie	oplot tekstylny
Warstwa zewnętrzna	miękkie PVC
Kolor	czarny
Temperatura minimalna	-10°C
Temperatura maksymalna	+50°C
Opis produktu	Lekki, elastyczny wąż techniczny 3-warstwowy, wzmocniony opłotem tekstylnym. Bardzo wytrzymały przy przepływie cieczy pod wysokim ciśnieniem. Stosowany do sprężarek, a także w rolnictwie do zraszania, nawadniania, oprysków. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Zachowuje dobrą elastyczność nawet w niskich temperaturach.



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (dla 20°C w barach)	Ciśnienie rozrywające* (dla 20°C w barach)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-REFITTEX20-06	6	11	20	60	87	50
K-REFITTEX20-08	8	13	20	60	104	25 / 50
K-REFITTEX20-10	10	15	20	60	125	25 / 50
K-REFITTEX20-13	13	19	20	60	190	25 / 50
K-REFITTEX20-16	16	23	20	60	270	50
K-REFITTEX20-19	19	26	20	60	312	50
K-REFITTEX20-25	25	33	20	60	460	50