

K-SANTOFLEX

Wąż odciągowo-wentylacyjny do gorącego powietrza

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	instalacje do suszenia i spalania, chemiczne opary
Materiał	TPE wzmocniony tkaniną poliestrową, wersja R wykonana z TPV
Wkład	drut stalowy sprężynowy
Kolor	czarny
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	+150°C (+135°C dla indeksu z końcówką R)
Opis produktu	Wąż TPE wzmocniony tkaniną poliestrową, odporny na chemiczne opary kwasów, zasad i rozpuszczalników, elastyczny, odporny na promieniowanie UV i ozon, odporny na korozję.



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Próżnia (w m H ₂ O)	Grubość ścianki (mm)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-SANTOFLEX-020	20	0,45	2,5	0,4	20	80	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-020-F	20	0,45	2,5	0,4	20	80	10
K-SANTOFLEX-025	25	0,45	2	0,4	25	90	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-025-R	25	0,9	3	0,7	25	200	5 – 20
K-SANTOFLEX-025-F	25	0,45	2	0,4	25	90	10
K-SANTOFLEX-030	30	0,4	2	0,4	30	140	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-030-F	30	0,4	2	0,4	30	140	10
K-SANTOFLEX-032-R	32	0,8	3	0,7	32	300	5 – 20
K-SANTOFLEX-035-R	35	0,7	3	0,7	35	300	5 – 20
K-SANTOFLEX-038-R	38	0,7	3	0,7	38	300	5 – 20
K-SANTOFLEX-040	40	0,35	1,5	0,4	40	160	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-040-R	40	0,7	3	0,7	40	300	5 – 20
K-SANTOFLEX-040-F	40	0,35	1,5	0,4	40	160	10
K-SANTOFLEX-050	50	0,35	1	0,4	50	210	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-050-R	50	0,5	2,5	0,7	50	300	5 – 20
K-SANTOFLEX-050-F	50	0,35	1	0,4	50	210	10
K-SANTOFLEX-060	60	0,35	0,8	0,4	60	250	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-060-R	60	0,5	2,5	0,7	60	400	5 – 20
K-SANTOFLEX-060-F	60	0,35	0,8	0,4	60	250	10
K-SANTOFLEX-070	70	0,3	0,8	0,4	70	290	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-070-R	70	0,4	2	0,7	70	500	5 – 20
K-SANTOFLEX-070-F	70	0,3	0,8	0,4	70	290	10
K-SANTOFLEX-075	75	0,2	0,7	0,4	75	310	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-075-R	75	0,4	1,5	0,7	75	600	5 – 20
K-SANTOFLEX-075-F	75	0,2	0,7	0,4	75	310	10
K-SANTOFLEX-080	80	0,2	0,6	0,4	80	330	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-080-R	80	0,4	1,5	0,7	80	600	5 – 20
K-SANTOFLEX-080-F	80	0,2	0,6	0,4	80	330	10
K-SANTOFLEX-100	100	0,15	0,5	0,4	100	560	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-100-R	100	0,3	1	0,7	100	700	5 – 20
K-SANTOFLEX-100-F	100	0,15	0,5	0,4	100	560	10
K-SANTOFLEX-120	120	0,15	0,4	0,4	120	670	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-120-R	120	0,2	1	0,7	120	800	5 – 20
K-SANTOFLEX-120-F	120	0,15	0,4	0,4	120	670	10
K-SANTOFLEX-125	125	0,13	0,4	0,4	125	700	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-125-R	125	0,2	1	0,7	125	900	5 – 20
K-SANTOFLEX-125-F	125	0,13	0,4	0,4	125	700	10
K-SANTOFLEX-140	140	0,12	0,4	0,4	140	730	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-140-R	140	0,2	0,7	0,7	140	1100	5 – 20
K-SANTOFLEX-140-F	140	0,12	0,4	0,4	140	730	10
K-SANTOFLEX-150	150	0,11	0,4	0,4	150	780	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-150-R	150	0,2	0,7	0,7	150	1100	5 – 20
K-SANTOFLEX-150-F	150	0,11	0,4	0,4	150	780	10

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Data przygotowania karty produktowej: 23.05.2019

HANSA-FLEX Sp. z o.o.

www.hansa-flex.com.pl

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Próżnia (w m H ₂ O)	Grubość ścianki (mm)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-SANTOFLEX-175	175	0,09	0,3	0,4	175	820	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-175-F	175	0,09	0,3	0,4	175	820	10
K-SANTOFLEX-200	200	0,08	0,2	0,4	200	1270	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-200-R	200	0,1	0,2	0,7	200	1800	5 – 20
K-SANTOFLEX-200-F	200	0,08	0,2	0,4	200	1270	10
K-SANTOFLEX-250	250	0,07	0,2	0,4	250	1380	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-250-R	250	0,1	0,2	0,7	250	2300	5 – 20
K-SANTOFLEX-250-F	250	0,07	0,2	0,4	250	1450	10
K-SANTOFLEX-300	300	0,05	0,1	0,4	300	1450	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-300-R	300	0,1	0,1	0,7	300	2400	5 – 20
K-SANTOFLEX-300-F	300	0,05	0,1	0,4	300	1500	10
K-SANTOFLEX-350	350	0,04	0,1	0,4	350	1550	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-350-R	350	0,05	0,1	0,7	350	2700	5 – 20
K-SANTOFLEX-350-F	350	0,04	0,1	0,4	350	1600	10
K-SANTOFLEX-400	400	0,04	0,1	0,4	400	1780	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-400-R	400	0,05	0,1	0,7	400	3400	5 – 20
K-SANTOFLEX-400-F	400	0,04	0,1	0,4	400	1850	10
K-SANTOFLEX-450	450	0,03	0,1	0,4	450	2000	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-450-R	450	0,05	0,1	0,7	450	3900	5 – 20
K-SANTOFLEX-450-F	450	0,03	0,1	0,4	450	2000	10
K-SANTOFLEX-500	500	0,03	0,1	0,4	500	2250	6 / 10 / 15
K-SANTOFLEX-500-R	500	0,05	0,1	0,7	500	4300	5 – 20
K-SANTOFLEX-500-F	500	0,03	0,1	0,4	500	2250	10
K-SANTOFLEX-600-F	600	0,01	0,1	0,4	600	4100	10
K-SANTOFLEX-710-F	710	0,01	0,1	0,4	710	4850	10
K-SANTOFLEX-800-F	800	0,01	0,1	0,4	800	5470	10

Uwagi

Wersje odporne na zgniatanie oraz trudnopalne (DIN 4102 B1) na zapytanie.

Inne średnice dla wersji R na zapytanie.