

K-SANTOFLEX CR

Wąż odciągowo-wentylacyjny do gorącego powietrza

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	instalacje do suszenia i spalania, układy wydechowe
Materiał	TPE wzmocniony tkaniną poliestrową
Wkład	spirala nylonowa
Kolor	czarny
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	150°C
Opis produktu	Wąż TPE wzmocniony tkaniną poliestrową, odporny na chemiczne opary kwasów, zasad i rozpuszczalników, elastyczny, odporny na promieniowanie UV i ozon, odporny na korozję i zgniatania.



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Próżnia (w m H ₂ O)	Promień gięcia (mm)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-SANTOFLEXCR-040	40	6,6	80	250	2,5 – 20
K-SANTOFLEXCR-050	50	5,1	85	410	2,5 – 20
K-SANTOFLEXCR-065	65	3,6	100	530	2,5 – 20
K-SANTOFLEXCR-075	75	1,5	105	690	2,5 – 20
K-SANTOFLEXCR-090	90	1,2	175	830	2,5 – 20
K-SANTOFLEXCR-100	100	1	190	870	2,5 – 20
K-SANTOFLEXCR-125	125	0,8	250	1200	2,5 – 20
K-SANTOFLEXCR-150	150	0,6	300	1440	2,5 – 20
K-SANTOFLEXCR-200	200	0,4	400	1830	2,5 – 20

Uwagi

Wersja trudnopalna (DIN 4102 B1) na zapytanie.