

K-TU10

Wąż paliwowy tłoczny, nitylowy

HANSA FLEX

Właściwości

Medium	paliwa ropopochodne, sprężone powietrze
Normy i wymagania	współczynnik bezpieczeństwa 4:1, przeznaczenie wg EN 228:2000 – paliwa bezołowiowe, EN 590:1 999 – oleje napędowe, DIN 51 603 Teil 1-5 – oleje opałowe
Warstwa wewnętrzna	guma NBR przewodząca ładunki elektryczne
Wzmocnienie	tekstylne
Warstwa zewnętrzna	guma CR/SBR odporna na ścieranie, oleje i warunki atmosferyczne
Kolor	czarny
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	80°C
Zastosowanie	przemysł, warsztaty



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-TU10-05	5	12	3,5	10	40	100	100
K-TU10-06	6	13	3,5	10	40	150	100
K-TU10-08	8	15	3,5	10	40	200	100
K-TU10-10	10	17	3,5	10	40	200	50
K-TU10-13	12	20	3,5	10	40	250	50
K-TU10-16	16	23	3,5	10	40	300	50
K-TU10-19	20	27	4	10	40	350	50
K-TU10-22	22	31	4,5	10	40	500	50
K-TU10-25	25	35	5	10	40	600	50

Uwaga

Nie nadaje się do używania jako wąż do dystrybutorów.