

K-TU25

Wąż do paliw ropopochodnych

HANSA FLEX

Właściwości

Medium	paliwa bezołowiowe, oleje napędowe, oleje opałowe, powietrze
Normy i wymagania	współczynnik bezpieczeństwa 3:1 współczynnik przewodzenia $R < 10^6$ Ohm/m paliwa bezołowiowe wg EN 228:2008 oleje napędowe wg EN 590:2010 oleje opałowe wg DIN 51 603 część 1-5
Warstwa wewnętrzna	guma NBR przewodząca ładunki elektryczne
Wzmocnienie	tekstylne, podwójny opłot
Warstwa zewnętrzna	guma CR/SBR odporna na ścieranie, oleje i warunki atmosferyczne
Kolor	czarny z 3 czerwonymi paskami
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	80°C
Zastosowanie	przemysł, warsztaty



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-TU25-06	6	14	4	25	75	150	100
K-TU25-08	8	16	4	25	75	200	100
K-TU25-10	10	18	4	25	75	250	50
K-TU25-13	13	21	4	25	75	300	50
K-TU25-16	16	25	4	25	75	400	50
K-TU25-19	19	29	4	25	75	500	50
K-TU25-25	25	36	4	25	75	700	50

Uwaga

Nie nadaje się do używania jako wąż do dystrybutorów.