

K-TUC10

Wąż do olejów mineralnych, nitrylowy

HANSA FLEX

Właściwości

Medium	oleje mineralne, woda, sprężone powietrze
Normy i wymagania	współczynnik bezpieczeństwa 3:1
Warstwa wewnętrzna	guma NBR przewodząca ładunki elektryczne
Wzmocnienie	podwójny opłot syntetyczny
Warstwa zewnętrzna	guma CR/SBR odporna na ścieranie, oleje i warunki atmosferyczne
Kolor	czarny
Temperatura minimalna	-40°C
Temperatura maksymalna	100°C
Zastosowanie	rolnictwo, przemysł, warsztaty



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. (mm)	Ø zewn. (mm)	Grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze* (przy 20°C w barach)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Masa (g/m)	Długość rolki (m)
K-TUC10-06	6	12	3	10	30	110	50
K-TUC10-08	8	14	3	10	30	150	50
K-TUC10-10	10	17	3,5	10	30	170	50
K-TUC10-13	12	19	3,5	10	30	230	50
K-TUC10-16	16	23	3,5	10	30	280	50
K-TUC10-19	20	28	4	10	30	370	50
K-TUC10-25	25	35	5	10	30	610	50

Uwaga

Nie nadaje się do używania jako wąż do dystrybutorów.