

K-TUEG TRI VA

Końcówka z ogonem gładkim, pod wąż gumowy, do obejmy skorupowej

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży gumowych
Przyłącze 1	króciec zaciskowy
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie o-ringiem
Kształt	prosty
Norma	DIN 32676
Materiał	stal szlachetna



Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)
K-TUEG010TRI-34VA	10	16
K-TUEG013TRI-34VA	13	16
K-TUEG020TRI-34VA	20	16
K-TUEG025TRI-50VA	25	16
K-TUEG032TRI-50VA	32	16
K-TUEG040TRI-50VA	40	16
K-TUEG050TRI-64VA	50	16

Uwaga

Dopuszczalne ciśnienia przy zastosowaniu odpowiednich klamer i materiałów uszczelniających są zwymiarowane na zakres temperatur od -10°C do 140°C. Inne wymiary na zapytanie.

Akcesoria powiązane

KS VA – obejma skorupowa, ze stali szlachetnej

TRI KLAMMER VA – Obejma do końcówki kołnierkowej, ze stali szlachetnej

DIRITRI-PTFE – Pierścień uszczelniający do króćca TRI-Clamp, PTFE

