

K-TUE DIN LMA VA

Końcówka z ogonem karbowanym pod wąż, z gwintem wewnętrznym, do tulei PHTS

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł spożywczy
Przyłącze 1	króciec z nakrętką kołpakową z gwintem wewnętrznym okrągłym
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelka o przekroju litery „D” lub uszczelka z wargą wypełniającą szczelinę połączenia
Kształt	prosty
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Materiał	stal szlachetna 1.4301



Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	Gwint przyłącza
K-TUE025DINLMAVA	25	40	Rd 52 x 1/6"
K-TUE032DINLMAVA	32	40	Rd 58 x 1/6"
K-TUE038DINLMAVA	38	40	Rd 65 x 1/6"
K-TUE050DINLMAVA	50	25	Rd 78 x 1/6"
K-TUE063DINLMAVA	63	25	Rd 95 x 1/6"
K-TUE075DINLMAVA	76	25	Rd 110 x 1/4"
K-TUE100DINLMAVA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Akcesoria powiązane

K-PHTS VA – Tuleja, ze stali szlachetnej

K-TUE DIN LMH VA – Końcówka z ogonem karbowanym pod wąż, z gwintem zewnętrznym, do tulei PHTS