

K-TUE SMS LMH VA

Końcówka z ogonem karbowanym pod wąż, z gwintem zewnętrznym, do tulei PHTS

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł spożywczy
Przyłącze 1	króciec gwintowany z gwintem okrągłym zewnętrznym
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelka o przekroju prostokątnym
Kształt	prosty
Norma	SMS 1145
Materiał	stal szlachetna 1.4301



Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	Gwint przyłącza
K-TUE025SMSLMHVA	25	15	Rd 40 x 1/6"
K-TUE032SMSLMHVA	32	15	Rd 48 x 1/6"
K-TUE038SMSLMHVA	38	15	Rd 60 x 1/6"
K-TUE050SMSLMHVA	50	15	Rd 70 x 1/6"
K-TUE063SMSLMHVA	63	15	Rd 85 x 1/6"
K-TUE075SMSLMHVA	76	15	Rd 98 x 1/6"
K-TUE100SMSLMHVA	100	15	Rd 132 x 1/6"

Akcesoria powiązane

K-PHTS VA – Tuleja, ze stali szlachetnej

K-TUE SMS LMA VA – Końcówka z ogonem karbowanym pod wąż, z gwintem wewnętrznym, do tulei PHTS