

K-TUE TRI VA

Kończówka z ogonem karbowanym, pod wąż gumowy, do tulei PHTS

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży gumowych
Przyłącze 1	króciec zaciskowy
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie o-ringiem
Kształt	prosty
Norma	DIN 32676
Materiał	stal szlachetna



Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)
K-TUE010TRI-34VA	10	16
K-TUE013TRI-34VA	13	16
K-TUE020TRI-34VA	20	16
K-TUE025TRI-50VA	25	16
K-TUE032TRI-50VA	32	16
K-TUE040TRI-50VA	40	16
K-TUE050TRI-64VA	50	16

Uwaga

Dopuszczalne ciśnienia przy zastosowaniu odpowiednich klamer i materiałów uszczelniających są zwymiarowane na zakres temperatur od -10°C do 140°C. Inne wymiary na zapytanie.

Akcesoria powiązane

K-PHTS VA – tuleja, ze stali nierdzewnej

TRI KLAMMER VA – Obejma do kończówki kołnierzowej, ze stali szlachetnej

DIRITRI-PTFE – Pierścień uszczelniający do króćca TRI-Clamp, PTFE

