

KS VA

Ośłona zaciskowa, stal nierdzewna

HANSA FLEX

Właściwości

Sposób mocowania	półzaciski śrubowane
Materiał	stal nierdzewna AISI 304
Opis produktu	Ośłona zaciskowa przeznaczona do zaciskania higienicznych końcówek nierdzewnych z karbowanym ogonem oraz końcówek z ogonem do węża pod obejmę skorupową. Zastosowanie głównie w przemyśle spożywczym.



Artykuł

Oznaczenie	dla węża	Zakres mocowania (mm)	DN	Ciśnienie robocze (bar)	Śruby
KS22-24VA	13 x 5	22-24	13	25	4x M6
KS30-33VA	19 x 6	30-33	19	25	4x M6
KS36-39VA	25 x 6	36-39	25	25	4x M6
KS43-46VA	32 x 6	43-46	32	25	4x M6
KS50-53VA	38 x 6,5	50-53	38	25	4x M6
KS53-56VA	38 x 8	53-56	38	25	4x M6
KS61-63VA	50 x 6	61-63	50	25	4x M8
KS63-67VA	50 x 8	63-67	50	25	4x M8
KS69-71VA	50 x 10	69-71	50	25	4x M8
KS78-82VA	63 x 8	78-82	63	25	4x M8
KS89-93VA	75 x 8	89-93	75	25	4x M8
KS94-97VA	80 x 8	94-97	80	25	4x M8
KS114-119VA	100 x 8	114-119	100	25	4x M10