

# DSD KG S

Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ konstrukcji | pierścień uszczelniający do zastosowania na ssaniu i tłoczeniu |
| Materiał        | silikon przezroczysty                                          |



## Artykuł

| Oznaczenie     | Wymiar               | Odległość podpórek kątowych<br>(mm) | Wielkość znamionowa Storz |
|----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DSD KG 31 D S  | 29,0 x 18,0 x 9,0    | 31                                  | 25-D                      |
| DSD KG 66 C S  | 64,0 x 47,0 x 10,0   | 66                                  | 52-C                      |
| DSD KG 89 B S  | 87,0 x 67,0 x 10,5   | 89                                  | 75-B                      |
| DSD KG 133 A S | 130,0 x 102,0 x 12,0 | 133                                 | 110-A                     |

## Warianty produktu

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| DSD KG N | Uszczelka tłoczno-ssąca do złącza strażackiego, nitril biały |
| DSD KG V | Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie, Viton zielony    |