

KML M HR AL

Złącze kamlok część żeńska HR aluminium

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	żeńską część złącza
Rodzaj uszczelnienia 2	gumowy pierścień uszczelniający BUNA N
Materiał	aluminium dźwignia ze stali szlachetnej 304



Artykuł

Oznaczenie	G1
KML M HR 3/4 AL	G 3/4" -14
KML M HR 1 AL	G 1" -11
KML M HR 1.1/4 AL	G 1.1/4" -11
KML M HR 1.1/2 AL	G 1.1/2" -11
KML M HR 2 AL	G 2" -11
KML M HR 2.1/2 AL	G 2.1/2" -11
KML M HR 3 AL	G 3" -11
KML M HR 4 AL	G 4" -11

Warianty produktu

KML M HR VA	Złącze kamlok część żeńska HR stal szlachetna, stal szlachetna
-------------	--

Akcesoria

KML M DISA EP	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska EPDM
KML M DISA NBR	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska NBR
KML M DISA SIL	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska silikon
KML M DISA V	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska FKM (FPM)