

KML M HR VA

Złącze kamlok część żeńska HR stal szlachetna

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	żeńska część złącza
Rodzaj uszczelnienia 2	gumowy pierścień uszczelniający BUNA N
Materiał	stal szlachetna



Artykuł

Oznaczenie	G1
KML M HR 3/4 VA	G 3/4" -14
KML M HR 1 VA	G 1" -11
KML M HR 1.1/4 VA	G 1.1/4" -11
KML M HR 1.1/2 VA	G 1.1/2" -11
KML M HR 2 VA	G 2" -11
KML M HR 2.1/2 VA	G 2.1/2" -11
KML M HR 3 VA	G 3" -11
KML M HR 4 VA	G 4" -11

Warianty produktu

KML M HR AL Złącze kamlok część żeńska HR aluminium, aluminium

Akcesoria

KML M DISA EP	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska EPDM
KML M DISA NBR	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska NBR
KML M DISA SIL	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska silikon
KML M DISA V	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska FKM (FPM)