

KML M IR VA

Złącze kamlok część żeńska IR stal szlachetna

HANSA FLEX

Właściwości

Przylącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Przylącze 2	żeńska część złącza
Rodzaj uszczelnienia 2	gumowy pierścień uszczelniający BUNA N
Materiał	stal szlachetna



Artykuł

Oznaczenie	G1
KML M IR 3/4 VA	G 3/4" -14
KML M IR 1 VA	G 1" -11
KML M IR 1.1/4 VA	G 1.1/4" -11
KML M IR 1.1/2 VA	G 1.1/2" -11
KML M IR 2 VA	G 2" -11
KML M IR 2.1/2 VA	G 2.1/2" -11
KML M IR 3 VA	G 3" -11
KML M IR 4 VA	G 4" -11

Warianty produktu

KML M IR AL Złącze kamlok część żeńska IR aluminium, aluminium

Akcesoria

KML M DISA EP	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska EPDM
KML M DISA NBR	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska NBR
KML M DISA SIL	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska silikon
KML M DISA V	Uszczelka do złącza kamlok część żeńska FKM (FPM)